

Zmäkčovací filter typ WMK - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.

Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

- vyrobené v Českej republike

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	635 / 320 / 662 mm
výška napojenia vody / odpadu	470 / 500 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



WMK - BNT

model	WMKZ-40BNT	WMKZE-40BNT	WMKME-40BNT
kapacita m ³ x °dH	40	40	40
nastavenie riadaceho ventilu	mechanické	elektronické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	časové riadenie	objemové riadenie
typ riadaceho ventilu	BNT 650T	BNT 2650T	BNT 2650F
rozsah nastavenia	1 - 12 dní	1 - 30 dní	3
Objem katexu, l.	10,0	10,0	10,0
prietok max., m ³ / hod	1,0	1,0	1,0
obj.č.	WMKZ-40BNT	WMKZE-40BNT	WMKME-40BNT
Cena:	325,- EUR	375,- EUR	385,-EUR