

## Kabinetový zmäkčovací filter typ SMK - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regenerační tabletová soľ za príplatok.

### Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- vyrobené v Českej republike
- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

### Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	530 / 225 / 400 mm
výška napojenia vody / odpadu	370 / 400 mm
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolie max.	43 °C



### SMK - BNT

model	SMKZ-20BNT	SMKZE-20BNT	SMKME-20BNT
kapacita m <sup>3</sup> x °dH	20	20	20

nastavenie riadiaceho ventilu	mechanické	elektronické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	časové riadenie	objemové riadenie

Typ riadiaceho ventilu	BNT 650T	BNT 2650T	BNT 2650F
Rozsah nastavenia	1 - 12 dní	1 - 30 dní	0-99 m <sup>3</sup>
Objem katexu, l.	5,0	5,0	5,0
Prietok max., m <sup>3</sup> / hod	0,5	0,5	0,5
Plavákový ventil Kombi plast 3/8"	áno	áno	áno

obj.č.	SMKZ-20BNT	SMKZE-20BNT	SMKZE-20BNT
Cena:	299,- EUR	339,- EUR	369,- EUR

Uvedené ceny sú bez DPH.