

## Zmäkčovací filter typ WK Standard - BNT

Plno automatické časovo alebo objemovo riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil BNT plnený 1onodisperzní hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu. Regeneračná tabletová soľ je za príplatok.

### Dôležité prevádzkové údaje

- pri regenerácii je zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody

-vyrobené v Českej republike

- **plná certifikácia pre pitné aplikácie v EÚ**

### Technické info

farba zásobníka / krytu	biela / modrá
výška / šírka / hĺbka	890 / 310 / 430 / 1115 mm
výška napojenia vody / odpadu	925 / 955 mm
napojenie vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojenie / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	43 °C



### WK Standard - BNT

model	WKSZE-80	WKSME-80
kapacita m <sup>3</sup> x °dH	80	80
nastavenie riadaceho ventilu	elektronické	elektronické
spôsob riadenia regenerácie	časové riadenie	objemové riadenie
typ riadiaceho ventilu	BNT 2650T	BNT 2650F
Objem katexu, l.	20,0	20,0
prietok max., m <sup>3</sup> / hod	2,5	2,5
obj.č.	WKSZE-80BNT	WKSME-80
<b>Cena:</b>	<b>489,- EUR</b>	<b>529,-EUR</b>

Uvedené ceny sú bez DPH.